

Standardní a volitelná zařízení

	MF 5708/9 Dyna 4
	Verze s kabinou
	Motor
AGCO POWER, 3 válce, Turbo, Common rail	●
Otáčky motoru uložené v paměti	○
	Převodovka
S částečným řazením pod zatížením 16 X 16	●
Comfort Control	●
Páka Power Control	●
Stlačení brzdového pedálu pro řazení neutrálního stupně	○
Převodovka pro plavivé rychlosti	○
	Kabina / Plošina
Velká kabina, plochá podlaha (2 nástupní dveře)	●
Velká odpruženě zavěšená kabina s plochou podlahou (2 dveře pro snadný nástup)	○
Nástavce blatníků	○
Soustava klimatizace	○
Střeška s velkým výhledem pro práci s čelním nakladačem	○
Naklápěcí sloupek řízení	●
Sloupek řízení s dvěma stupni nastavení (náklon a výsuv)	○
Mechanicky odpružené sedadlo	●
Pneumaticky odpružené sedadlo	○
Sedadlo spolujezdce	○
Radiopřijímač/ CD / MP3/ přední přídatný vstup	○
Pracovní světla na střeše (přední a zadní)	●
Přídavná pracovní světla na madlech	○
Dvě zpětná zrcátka	●
Dvě výsuvná zpětná zrcátka	○
Zdokonalený monitor výkonnosti	●
Skříňka nářadí	●
	Hydraulická soustava
Nezávislý pomocný hydrogenerátor	●
2 mechanicky ovládané ventily vnějšího okruhu	●
3 mechanicky ovládané ventily vnějšího okruhu	○
Pokročilé ovládání závěsu (smíšená regulace / max výška / Rychlé spouštění do záběru / tlumič rážů	●
Ovládání závěsu na blatníku, na obou stranách	○

- Standardní výbava
○ Na přání

Ať pracujete v jakémkoliv odvětví, přizpůsobte si traktor svým potřebám.

	MF 5708/9 Dyna 4
	Verze s kabinou
	Vývodový hřídel
Nezávislý vývodový hřídel	●
Elektrohydraulicky ovládaná spojka vývodového hřídele	●
Volba počtu otáček výv. hřídele z kabiny	●
540/540 E	●
540/1000	○
540 / 540 E / 1000	○
	Přední náprava
Zadní hnací náprava	●
Přední blatníky	○
Otočné přední blatníky	○
	Přídavné zařízení
Odpojovač baterie	●

MF 5708 Dyna 4 a MF 5709 Dyna 4



	MF 5708/ MF 5709
Přední hnací náprava	
A – Celková délka od rámu předních závaží po zadní závěs - mm	4197
B – Rozvor náprav - mm	2323
Průměr otáčení - vnější průměr, bez použití brzd - m	7,7
C – Výška po střechu Standard, s pneumatikami 16.9 R 34	2685/2765
C – Výška po střechu Visio, s pneumatikami 16.9 R 34	2685/2765
D – Šířka (min / max) - mm	1821 až 2110
E – Maximální světlá výška - mm	515

Technické údaje

	MF 5708	MF 5709
Výkonnost motoru		
Max. výkon k (kW) při otáčkách 2 000 1/min		
Max. točivý moment při otáčkách 1 500 1/min		
Motor		
Typ / zdvih. objem / počet válců	AGCO POWER / 3,3 litrů / 3 válce	
Technologie	Elektronicky řízené vstřikování paliva, Common rail, 4 ventily na válec, SCR+DOC	
Převodovka		
Typ / počet přev. stupňů	S částečným řazením pod zatížením 16 x 16	
Rychlostní stupně / rozsahy převodů	4 X 4	
Změna směru jízdy	Páka Power Control a funkce Comfort Control	
Možnosti převodovky	Autodrive a Stlačení brzdového pedálu pro řazení neutrálního stupně (na přání)	
Min. rychlost (km/h) při otáčkách motoru 1 400 1/min*	km/h	1,32
Plazivé převody na přání		32 x 32
Min. rychlost při otáčkách motoru 1 400 1/min* s převodovkou pro plazivé rychlosti	km/h	0,10
Vývodový hřídel		
Činnost a ovládání	Nezávislý / elektrohydraulické ovládání	
Standardní otáčky výv. hřídele	540 / 540Eco	
Volitelné otáčky výv. hřídele	540 / 1000 // 540/540Eco/1000	
Otáčky výv. hřídele při otáčkách motoru 540 a 1 000		2000
Otáčky výv. hřídele při otáčkách motoru 540 Eco		1550
Koncovka vývodového hřídele		
Standardní	Se 6 drážkami	
Na přání	6 a 21 drážek	
Hydraulická soustava		
Max. průtok oleje - okruh 1	litry / min	32l/min pro okruh řízení, brzd, závěru dif., výv. hřídele a přední hnací nápravy
Max. průtok oleje, standardní - okruh 2	litry / min	58 l/min k ventilům vnějšího okruhu a závěsu
Max. průtok oleje, na přání - okruh 2	litry / min	58 l/min pro okruh zadního závěsu + 42 l/min pro vnější okruh
Kombinovaná regulace průtoku	Výkon obou hydrogenerátorů lze kombinovat pro dodávku průtoku 100 l/min do vnějšího okruhu (např. při práci s čelním nakladačem)	
Max. tlak	Plně automatická	
Standardní / volitelný počet ventilů vnějšího okruhu	bar	200 2 / 3
Zadní závěs		
Max. zvedací kapacita	kg	4 300
Dolní táhla	Přípojně háky (kat. 2)	
Brzdy		
Typ	Elektrohydraulicky ovládané / chlazené olejem	
Zadní pneumatiky		
Standardní	420/85 R 34	
Na přání	340/85 R 38 - 420/85 R 38 480/70 R 38- 540/65 R 38	
Objemy náplní		
Objem palivové nádrže	litry	160
Objem nádrže Adblue®	litry	18
Hmotnost		
Přední hnací náprava**	kg	4070

* Zkouška výrobce

** Standardní konfigurace s plnou palivovou nádrží a řídičem s hmotností 75 kg a nejmenšími pneumatikami